

RISCO

A LIFETIME OF SECURITY

Sirena de interior inalámbrica

La sirena de interior de RISCO es una unidad completamente inalámbrica y con un diseño elegante, creada para aplicaciones residenciales, que extiende el sonido de la alarma al interior y puede utilizarse para ahuyentar a intrusos.

www.riscogroup.com

→ Sobre el producto

Siendo completamente bidireccional, la sirena de interior puede instalarse en un lugar central dentro de la propiedad, cerca del usuario, con el panel de control instalado de manera segura y fuera del alcance de los intrusos.

→ Modelos disponibles

RWS33200400A - Sirena de interior inalámbrica bidireccional , 433MHz

RWS33200800A - Sirena de interior inalámbrica bidireccional, 868MHz

→ Características del producto



Funcionamiento completamente a batería

Funciona completamente con baterías, garantizando una instalación sencilla sin necesidad de cableado.



Conexión inalámbrica bidireccional fiable

Dispone de comunicación inalámbrica bidireccional para un rendimiento consistente y seguro.



Operación completamente supervisada

Proporciona monitorización constante para asegurar que el dispositivo esté siempre operativo y listo.



Programación y diagnóstico remoto

Admite configuración y resolución de problemas de forma remota para un mantenimiento sin esfuerzo.



Protección completa contra sabotaje

Equipado con mecanismos de protección contra manipulaciones en la cubierta y la parte trasera para evitar interferencias no autorizadas.

→ Especificaciones técnicas

| Especificaciones | Descripción |
|-------------------------------------|---|
| Nivel de sonido del altavoz | 85 dB a 1 metro |
| Indicadores | Audible (Piezoeléctrico) |
| Consumo promedio de energía | 53mA (sonido de alarma) |
| Consumo en reposo | 65 μ A (sin sonido de alarma) |
| Duración de la batería | 3 años (típico) |
| Tipo de batería | 4 x CR123 3V batería de litio |
| Umbral de batería baja | 2.5 V |
| Tipo de sirena | Tipo W sirena interior |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 85% HR, sin condensación o hielo |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (D x A) | 130 x 50 mm (5.11 x 1.96') |
| Peso | 295 g (neto) |
| Supervisión | Aproximadamente cada 60 min. (ajustable) |
| Tipo de modulación | ASK |
| Potencia de transmisión inalámbrica | 10mW |
| Alcance inalámbrico | Hasta 150 m (sin obstáculos) |
| Certificados | EN50131-1, EN 50131-4 Grado 2, Clase Ambiental II |



www.riscogroup.com