

# KL731

## Detector convencional óptico Kilsen.

### General

---

Los detectores convencionales de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su rápida respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



### Details

---

- Línea completa que consta de detectores ópticos y de temperatura
- Una rejilla ultrafina evita que el polvo e insectos entren en la cámara de detección
- Diseño atractivo de bajo perfil
- Marcas de certificación EN54, LPCB y VdS
- La innovadora base compensa las superficies desequilibradas
- Cámara óptica intercambiable

# KL731

## Detector convencional óptico Kilsen.

### Technical specifications

---

#### Eléctrico

---

Voltaje de funcionamiento	9 to 28 VDC
---------------------------	-------------

---

#### Físico

---

Dimensiones físicas	45 x 99 mm (h x Ø)
Color	Blanco (RAL 9010-P)

---

#### Medioambiental

---

Temperatura de funcionamiento	-10 to +70°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
Humedad relativa	0 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP42

---

#### Estándares y regulaciones

---

Certificación	EN54-7
---------------	--------

---

#### Current consumption

---

Quiescent at 24 VDC	85 µA
Alarm at 24 VDC	< 100 mA

---

#### Remote indicator output

---

	< 100 mA
--	----------

---

#### Number of detectors per zone

---

	20
--	----

---

#### Approvals\*

---

	EN54:7, CPD/R
--	---------------

---

