

AS619

Sirena de exterior autoalimentada con protección metálica interna. Blanca con lente azul.

Sirena de exterior en policarbonato blanco con lente azul única.
Material de gran calidad y resistencia con un diseño atractivo.
Cubierta interior de protección de acero. Alojamiento para batería de hasta 12v/7,2A



Details

- Carcasas de diseño atractivo
- Diseño de doble cubierta de alta calidad
- Salida de sonido de 85 decibelios a 3 m
- 300 x 210 x 87 mm
- Batería de plomo auxiliar de hasta 7,2 Ah
- Cubierta interior de acero con rejilla resistente a la espuma
- Componentes electrónicos resguardados
- Detección de tamper de apertura y extracción
- Luz parpadeante estroboscópica
- Detección automática de corte o forzado de cables
- Fácil instalación
- Selección de polaridad automática
- Parada independiente de: sirena y luz de aviso
- Opción de tiempo de corte
- Certificado EN 50131 Grade 3

AS619

Sirena de exterior autoalimentada con protección metálica interna. Blanca con lente azul.

Technical specifications

General

Grupo de accesorios	Sirena
Tipo	Sirena exterior
Sounder output (dB @ distance)	85 dBA a 3 m (tono continuo)

Flash specifications

Current consumption	110 mA
Light output	100,000 peak lumens
Flash frequency	60 flashes/minute

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	13.0 to 14.2 V
Consumo de corriente	600 mA 25 mA (standby current)

Físico

Dimensiones físicas	210 x 300 x 87 mm (W x H x D)
Peso neto	2645 g
Material	Policarbonato

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-25 to 55 °C
-------------------------------	--------------

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 11 March 2020 - 17:53

